

LINER BAG

I Liner in film di Polietilene consentono il trasporto in container di prodotti solidi sfusi secchi chimici, alimentari, minerali, nonché lo smaltimento di fanghi e ceneri residue di lavorazioni industriali o residui organici.

I Liner garantiscono:

- Riduzione dei costi di trasporto
- Ottimizzazione della capacità del container
- Integrità del prodotto trasportato
- Protezione del container
- Totale impermeabilità
- Riduzione dell'impatto ambientale

Essi sono realizzati con il corpo in film di PE e telo di rinforzo in rafia dotato di asole per il posizionamento delle barre di metallo, funzionali al contenimento del prodotto durante le fasi di carico e scarico a porte aperte.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Controllo e preparazione del container:

- a. Verificare la presenza di danni
- b. Verificare la piena funzionalità di tutti gli interblocchi
- c. Verificare la funzionalità dei sigilli delle porte

È della massima importanza togliere dal container i residui di materiale del precedente carico per evitare di danneggiare il Liner Bag.

2. Installazione del Liner (maneggiare il Liner con cura! Non usare oggetti appuntiti o taglienti).

- a. Aprire il Liner dal fondo del container fino alle porte. (NON CAMMINARCI SOPRA)
- b. Agganciare il Liner ai ganci superiori di un lato del container con una mano e tenere il resto nell'altra mano.
- c. Tirare su il Liner usando la mano con cui si tiene la pellicola (non quella con cui si tengono i ganci) per posizionare i ganci. Questo è molto importante al fine di evitare di strappare i punti di fissaggio sovraccaricando il gancio.
- d. Aprire gli ugelli di carico per consentire all'aria di entrare nel Liner.
- e. Procedere con l'installazione dei ganci sull'altro lato del container, tenendo presente che il Liner non deve mai essere tirato usando i ganci e che non bisogna camminarci sopra.
- f. Installare la barra di metallo sul retro del container inserendola nel manicotto e posizionarla nella prima piega laterale.
- g. Attaccare i moschettoni di ferro sulla parte anteriore del Liner agli angoli superiori destro e sinistro vicino alle porte de CNTR.

- h. Inserire le barre di metallo nelle quattro fessure e misurare l'altezza della barra inferiore dal pavimento del container.
- i. Regolare l'altezza della paratia tirando le cinghie di tensione sui due lati superiori del Liner. Questo tirerà su o abbasserà l'intera paratia, in modo che l'altezza della paratia possa essere regolata. Misurare entrambi i lati della paratia inferiore per controllare che sia dritta.

The installation of the Liner is complete and the container can be forwarded to the loading station.

3. Carico del Liner

- a. Una volta che il container con il Liner installato è pronto, si consiglia di utilizzare un compressore per soffiare aria al suo interno finché le pareti del liner sono aderenti a quelle del container. Avviare il carico del materiale, facendo attenzione a regolare la velocità e l'inclinazione del flusso, per evitare di danneggiare il manicotto.
- b. Una volta che il carico è completato, chiudere l'ugello di carico e applicare (se presente) il telo di sicurezza, fissando le corde agli angoli superiori.

