

**TESSUTO POLIESTERE SPALMATO PVC 650 GR/MQ**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE MEDIE</b>		
<b>Filato</b>	ordito trama	poliestere 1100 Dtex poliestere 1100 Dtex
<b>Spalmatura</b>		PVC
<b>Costruzione</b>	ordito trama	8 fili/cm 8 fili/cm
<b>Peso tessuto</b>		650 gr/mq +/-5%
<b>Finissaggio</b>		laccato lucido su due lati
<b>RESISTENZA</b>		
<b>Resistenza alla luce (DIN 53388)</b>	livello	7/8
<b>Resistenza allo strappo (DIN 53336)</b>	ordito trama	ca 25 DaN ca 25 DaN
<b>Resistenza alla trazione (DIN 53354)</b>	ordito trama	ca 250 DaN/5 cm ca 250 DaN/5 cm
<b>Resistenza alla temperatura</b>		-30°C / +70°C
<b>Aderenza (IVK/PKT 14)</b>		ca 9 DaN/5 cm

I dati tecnici sopra indicati non costituiscono certificazione, anche se ricavati da accurate prove effettuate dal produttore.

**Lo stesso tessuto si può avere in versione ignifugo cl. 2**